

KGf30.1X

Fronttür – Gläserpülmaschinen



- Kompakte Gläserpülmaschine, optimal geeignet für den engen Thekenbereich in der Gastronomie
- Für alle Gläserarten und -größen bis zu einer Einschubhöhe von 270 mm
- Komplett verarbeitet in CNS, Wascharme aus Polypropylen
- Tiefgezogener Tank mit Doppelfiltersystem
- Klarspülmitteldosiergerät serienmäßig
- Tür-Sicherheitsschalter und Rückflussverhinderer

Korbausstattung serienmäßig mit:

- 2 Stück Grundkorb mit ebenem Boden
- 1 Stück Kleintellereinsatz
- 1 Stück Besteckköcher zweiteilig



Technische Daten

Maschinenabmessungen (BxTxH) (mm)	460 x 521 x 697	Stromversorgung	230 V / 50 Hz
Korbabmessungen (mm)	400 x 400	Gesamtanschlusswert (kW)	2,8
Spülprogramme (Sek.)	120	Türsicherheitsschalter	Serie
Theoretische Leistung (Körbe/Std.)	30	Klarspülerdosierung	Serie
Einschubhöhe (mm)	270	Reinigerdosierung	gegen Mehrpreis
Waspumpe (kW)	0,23	Laugenpumpe	gegen Mehrpreis
Tankinhalt (l)	13	Wasserenthärtung	gegen Mehrpreis
Wasserverbrauch pro Zyklus (l)	2	Gewicht (kg)	37 / 41
Boilerheizung (kW)	2,5		

