

KMF36.2X

Fronttür – Geschirrspülmaschinen



- Leistungsstarkes Einstiegsmodell für das gewerbliche Geschirrspülen
- Einschubhöhe 345 mm
- Komplett verarbeitet in CNS
- Getrennte Wasch- und Klarspülarme in CNS
- Tiefgezogener Tank mit Doppelfiltersystem
- Klarspülmitteldosiergerät serienmäßig
- Tür-Sicherheitsschalter und Rückflussverhinderer
- **MULTIPOWER**

Korbausstattung serienmäßig mit:

- 1 Stück Tellerkorb für 18 flache oder 12 tiefe Teller
- 1 Stück Flachkorb
- 1 Stück Besteckköcher



Technische Daten

Maschinenabmessungen (BxTxH) (mm)	600 x 600 x 815	Stromversorgung	230 V / 400 V
Korbabmessungen (mm)	500 x 500	Gesamtanschlusswert (kW)	2,95 / 5,45
Spülprogramme (Sek.)	100 / 150	Türsicherheitsschalter	Serie
Theoretische Leistung (Körbe/Std.)	36 / 24	Klarspülerdosierung	Serie
Einschubhöhe (mm)	345	Reinigerdosierung	gegen Mehrpreis
Waschpumpe (kW)	0,45	Laugenpumpe	gegen Mehrpreis
Tankinhalt (l)	21	Wasserenthärtung	gegen Mehrpreis
Wasserverbrauch pro Zyklus (l)	3,5	Gewicht (kg)	58 / 62
Boilerheizung (kW)	2,5 / 5		

