

KMF 60E-IC

Fronttür – Geschirrspülmaschinen



- 4 Waschzyklen davon 1 Programm mit Wasserwechsel
- Farbcodierte Steuerung
- **Multipower**
- Digitale Temperatur- und Programmablaufanzeige
- Selbstdiagnosesystem
- Einschubhöhe 400 mm
- Komplett verarbeitet in CNS
- Patentiertes Wasch- und Klarspülsystem
- Tiefgezogener Tank mit zusätzlichem Ansaugfilter
- Klarspülmitteldosiergerät serienmäßig
- Reinigerdosiergerät serienmäßig
- Laugenpumpe serienmäßig
- Drucksteigerungspumpe serienmäßig

Korbausstattung serienmäßig mit:

- 2 Stück Tellerkorb 500 x 500 mm
- 1 Stück Einheitskorb 75 mm
- 1 Stück Besteckköcher G



Technische Daten

Maschinenabmessungen (BxTxH) (mm)	600 x 600 x 825	Boilerheizung (kW)	7,0
Korbabmessungen (mm)	500 x 500	Stromversorgung (V)	230 / 400
Spülprogramme (Sek.) Teilwasserwechsel	60 / 100 / 150	Gesamtanschlusswert (kW)	3,10 / 7,75
Spülprogramme (Sek.) Wasserwechsel	480	Boilerinhalt (l)	14
Einschubhöhe (mm)	400	Türsicherheitsschalter	Serie
Waschpumpe (kW)	0,75	Reinigerdosierung	Serie
Tankinhalt (l)	14	Laugenpumpe	Serie
Wasserverbrauch pro Zyklus (l)	2,7 / 3,2	Wasserenthärtung	gegen Mehrpreis
Wasserverbrauch im Wasserwechselzyklus	10	Gewicht (kg)	52

