

TSF70

Fronttür – Universalspülmaschinen



- Untertischmaschine zum Spülen von Behältern, Blechen, Töpfen, Kisten, Küchengeräten, usw.
- Einschubhöhe 400 mm
- Komplett verarbeitet in CNS
- Getrennte Wasch- und Klarspülarms in CNS
- Tiefgezogener Tank mit zusätzlichem Ansaugfilter aus CNS
- Klarspülmitteldosiergerät serienmäßig
- Reinigerdosiergerät serienmäßig
- Laugenpumpe serienmäßig
- Tür-Sicherheitsschalter und Rückflussverhinderer

Korbausstattung serienmäßig mit:

- 1 Stück CNS-Korb 600 x 500 mm
- 1 Stück Flachkorb
- 1 Stück Tablettkorb seitlich offen
- 1 Stück Besteckköcher



Technische Daten

Maschinenabmessungen (BxTxH) (mm)	600 x 695 x 835	Stromversorgung	400 V
Korbabmessungen (mm)	500 x 600	Gesamtanschlusswert (kW)	6,75
Spülprogramme (Sek.)	120 / 180	Türsicherheitsschalter	Serie
Theoretische Leistung (Körbe/Std.)	30 / 20	Klarspülerdosierung	Serie
Einschubhöhe (mm)	400	Reinigerdosierung	Serie
Waschpumpe (kW)	0,75	Laugenpumpe	Serie
Tankinhalt (l)	23	Wasserenthärtung	gegen Mehrpreis
Wasserverbrauch pro Zyklus (l)	3,5	Gewicht (kg)	66 / 72
Boilerheizung (kW)	6,0		

