

Stierlen TSF / TSD

Topfpülmaschinen



TSF 100E



TSD 200E

*Spitzen-
technologie
für glatte
Spülgeräte*

Stierlen

SEIT 1889

TECHNISCHE DATEN

MODELL		TSF 100E	TSF 200E	TSD 100E	TSD 200E
Waschzyklus	Minuten	2 / 4 / 6 / 10	2 / 4 / 6 / 10	2 / 4 / 6 / 10	2 / 4 / 6 / 10
Vorklarspülung 55°	l	4	8	4	8
Klarspülung 85°	l	4	8	4	8
Tankinhalt	l	85	120	90	125
Waschpumpe	kW	3	3+3	3	3+3
Klarspülpumpe	kW	0,55	0,55	0,55	0,55
Korbgröße	mm	650 x 700	1320 x 700	700 x 700	1320 x 700
Max. Nutzhöhe	mm	650	650	650	650
Gewicht	kg	240	345	280	395
MASCHINENABMESSUNGEN bei geschlossener Tür					
Breite	mm	830	1500	820	1440
Tiefe	mm	900	900	900	990
Höhe	mm	1930	1930	1800	1800
ELEKTRISCH BEHEIZTE AUSFÜHRUNG mit Warmwasser-Zulauf 55° C					
Tankheizung	kW	6	9	6	9
Boilerheizung	kW	6	9	6	9
Gesamtanschlußwert	kW	9	15	9	15
ND-DAMPF BEHEIZTE AUSFÜHRUNG mit Warmwasser-Zulauf 55° C					
Tankheizung	kg/Std.	8	11	8	11
Boilerheizung	kg/Std.	10	15	10	15
Gesamt-Elektro Anschluß	kW	3	6	3	6
ND- Dampfverbrauch	kg	10	15	10	15

Die Geräte sind entsprechend den nationalen sowie europäischen Vorschriften gebaut und tragen das CE-Prüfzeichen.



Stierlen
S E I T 1 8 8 9

*Spezial-
technologie
für die beste
Spülhygiene.*

STIERLEN GmbH

Lochfeldstraße 30 · D-76437 Rastatt · Telefon 0 72 22/90 47 0 · Fax 0 72 22/90 47 90

e-mail: info@stierlen.de · www.stierlen.de