

## FG 40


### Fronttür – Gläserpülmaschine



- Touch Screen Steuerung mit Programmablaufanzeige
- 5 Waschprogramme, Zeit und Temperatur frei programmierbar
- Farbcodierte Steuerung
- **Multipower**
- Einschubhöhe 270 mm
- Komplett verarbeitet in CNS
- DYNAMIC Laugenfiltersystem
- Filtereinsatzkontrolle
- Tiefgezogener Tank mit zusätzlichem Ansaugfilter
- Klarspülmitteldosiergerät serienmäßig
- Reinigerdosiergerät serienmäßig
- Laugenpumpe serienmäßig

Korbausstattung serienmäßig:

- 2 Stück Grundkorb 400 x 400 mm
- 1 Stück Gläserinsatz
- 1 Stück Kleintellereinsatz
- 1 Stück Besteckköcher 2-teilig



### Technische Daten

Maschinenabmessungen (BxTxH) (mm)	480 x 530 x 715	Boilerheizung (kW)	5,0
Korbabmessungen (mm)	400 x 400	Stromversorgung (V)	230 / 400
Spülprogramme (Sek.) Teilwasserwechsel	90 bis 240	Gesamtanschlusswert (kW)	5,25
Leistung Körbe/Std. (max)	40	Boilerinhalt (l)	4
Einschubhöhe (mm)	270	Breaktank RCD	Nein
Waspumpe (kW)	0,25	Reiniger-, Klarspülerdosierung	Serie
Tankinhalt (l)	12	Laugenpumpe	Serie
Wasserverbrauch pro Zyklus (l)	2,5	Wasserenthärtung	Option
Kombinierte Wasch- und Nachspülarne	<b>WRIS 2*</b>	Gewicht (kg)	49

