

## FT 36


### Fronttür – Geschirrspülmaschine



- Digitale Steuerung
- 4 Waschprogramme, Zeit und Temperatur frei programmierbar
- Farbcodierte Steuerung
- **Multipower**
- Einschubhöhe 360 mm
- Komplett verarbeitet in CNS
- Multi-Laugenfiltersystem
- Filtereinsatzkontrolle
- Tiefgezogener Tank mit zusätzlichem Ansaugfilter
- Klarspülmitteldosiergerät serienmäßig
- Reinigerdosiergerät Optional
- Laugenpumpe Optional
- Integrierte Enthärtung Optional

Korbausstattung serienmäßig:

- 2 Stück Tellerkorb 500 x 500 mm
- 1 Stück Einheitskorb 75 mm
- 1 Stück Besteckköcher G



### Technische Daten

Maschinenabmessungen (BxTxH) (mm)	600 x 625 x 825	Boilerheizung (kW)	5,0
Korbabmessungen (mm)	500 x 500	Stromversorgung (V)	230 / 400
Spülprogramme (Sek.) Teilwasserwechsel	100 bis 240	Gesamtanschlusswert (kW)	5,45
Leistung Körbe/Std. (max)	36	Boilerinhalt (l)	7,5
Einschubhöhe (mm)	360	Breaktank RCD	Nein
Waspumpe (kW)	0,45	Reiniger-, Klarspülerdosierung	Serie
Tankinhalt (l)	21	Laugenpumpe	Option
Wasserverbrauch pro Zyklus (l)	2,5	Integrierte Enthärtung	Option
Kombinierte Wasch- und Nachspülarne	WRIS 2*®	Gewicht (kg)	58

